



Tabela zastosowań farb do wewnątrz

Nazwa produktu	PROLATEX	OPTILATEX	OPTIMA	PERFEKTA	AQUATEX	Farby szczególnego zastosowania	
						LAZUR W	MILAMAT
Rodzaj farby	Lateksowa	Lateksowa	Akrylowa	Akrylowa	Dyspersyjno-krzemianowa	Akrylowa	Alkidowa
RODZAJ POMIESZCZENIA							
Pomieszczenia reprezentacyjne	■ ■	■ ■	■	■	■ ■	■ ■	■
Pokój i sypialnia	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■	■
Kuchnia i łazienka	■ ■				■ ■	■	■
Korytarz i klatka schodowa	■ ■	■	■	■	■	■	■
Pomieszczenia gospodarcze	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■	■
RODZAJ PODŁOŻA							
Tynk cementowy i cementowo-wapienny	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■
Tynk i gładź gipsowa	■	■ ■	■	■	■ ■	■ ■	■ ■
Płyty gipsowo-kartonowe	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■
Tapety z włókien szklanych	■ ■					■ ■	■ ■
Podłoże pokryte farbą dyspersyjną lub tynkiem na bazie tworzyw sztucznych	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■

Legenda: ■ ■ szczególnie polecana ■ zgodnie z przeznaczeniem

Tabela właściwości i danych technicznych

Nazwa produktu	PROLATEX	OPTILATEX	OPTIMA	PERFEKTA	AQUATEX	Farby szczególnego zastosowania	
						LAZUR W	MILAMAT
Kolorystyka	biała i w kolorach wg wzornika KABE, NCS lub dostarczonego wzoru	biała i w kolorach wg wzornika KABE, NCS lub dostarczonego wzoru	biała i w kolorach wg wzornika KABE, NCS lub dostarczonego wzoru	biała i w kolorach wg wzornika KABE, NCS lub dostarczonego wzoru	biała i w wybranych kolorach ze wzornika KABE, NCS lub kolorach pastelowych wg dostarczonego wzoru	wg kolekcji KABE	biała
Stopień połysku powłoki	matowy/półmatowy	głęboko matowy	głęboko matowy	matowy	głęboko matowy	matowy	matowy
Ilość warstw	2*	2*	2*	2*	2*	-	-
Stopień krycia	kl.2	kl.2	kl.2	kl.2	kl.2	-	kl.2
Wydajność przy 1-krotnym malowaniu na gładkim podłożu	ok. 9 m ²	ok. 9 m ²	ok. 8 m ²	ok. 8 m ²	ok. 9 m ²	ok. 10 m ²	ok. 10 m ²
Odporność na zmywanie i szorowanie	kat. 1	kat. 2	kat. 2	kat. 2	kat. 1	kat. 2	kat. 2
zawartość LZO**	0	0	<30 g/l	<30 g/l	<30 g/l	<30 g/l	<30 g/l

*) przy kolorach: żółtych, pomarańczowych, czerwonych może wystąpić konieczność nanoszenia większej ilości warstw lub stosowania farby podkładowej
**) LZO – lotne związki organiczne

Szwajcarskie pochodzenie zobowiązuje – pielęgnowanie tradycyjnych, szwajcarskich wartości daje gwarancję, że produkty Farby Kabe Polska kojarzą się z najwyższą jakością oraz niezawodnością.



Firma Farby KABE Polska jest szwajcarskim przedsiębiorstwem produkcyjnym, działającym na polskim rynku od 1995 roku. W ciągu wieloletniej działalności w Polsce ugruntowaliśmy swoją pozycję wiodącego dostawcy produktów na elewację i do wewnątrz, takich jak: masy tynkarskie, farby, systemy ociepleń, systemy do naprawy i renowacji oraz inne produkty chemii budowlanej. Szwajcarskie korzenie oraz możliwość pełnego wykorzystania doświadczeń i osiągnięć działu badawczo-rozwojowego naszej rodzimej firmy Karl Bubenhofer AG z Gossau, pozwalają na stałe wzbogacanie naszej oferty o nowoczesne produkty nowej generacji. KABE Farben, jako pierwsza firma na świecie, opracowała w 1999 roku nowatorską technologię produktów polikrzemianowych do elewacji budynków, stając się prekursorem i liderem w dziedzinie technologii produktów mineralnych, opartych na bazie niskoalkalicznego potasowego szkła wodnego. Misją naszej firmy jest dostarczanie nowoczesnych produktów dekoracyjno-ochronnych tak, aby zawsze cieszyły się pełną aprobatą i zaufaniem naszych Klientów – solidnie spełniając swoje zadanie przez długie lata... Szeroki asortyment produktów adresowany jest zarówno do profesjonalistów: Firm Wykonawczych, Architektów, Projektantów i Konserwatorów Zabytków, jak również do Użytkowników Indywidualnych.

Ciągle dążąc do tego, aby produkty ze znakiem Farby KABE cieszyły się zaufaniem Klientów, firma nieustannie optymalizuje wszelkie aspekty związane z jakością, łatwością aplikacji i dostępnością naszej oferty produktowej. Produkty marki Farby KABE wytwarzane są zgodnie z międzynarodowymi normami **Certyfikatu Zarządzania Jakością ISO 9001:2009** oraz **Certyfikatu Zarządzania Środowiskiem ISO 14001:2005**. Wdrożone normy są gwarancją, iż procesy realizowane w naszych zakładach podlegają stałej kontroli i ciągłemu doskonaleniu. Znakiem naszych czasów są nowatorskie rozwiązania jak np. kompletne systemy ociepleń. Firma Farby KABE Polska oferuje 8 systemów ociepleń „KABE THERM” odpowiadających wymogom rynku i oczekiwaniom Klientów. Stosowane przez nas rozwiązania spełniają wszystkie europejskie wymagania techniczno-budowlane, a system „KABE THERM MW” posiada **Europejską Aprobatę Techniczną – ETA**. Farby KABE to firma o ugruntowanej pozycji w segmencie produktów i systemów do renowacji zabytków. Na naszej liście referencyjnej znajduje się wiele znanych obiektów zabytkowych m.in. Wilanów, Zamek Królewski w Warszawie, Klasztor Jasna Góra i inne.

Produkty Farby KABE dostępne są w sieci dystrybucji na terenie całego kraju.

Oddziały handlowe:

03-794 Warszawa
ul. Rzeźna 6
tel.: +48 22 678 88 90
fax: +48 22 679 00 28
warszawa@farbykabe.pl
43-300 Bielsko-Biała
ul. Korczaka 34
tel.: +48 33 812 37 02, 822 79 16
fax: +48 33 812 38 82
bielsko@farbykabe.pl
62-100 Wągrowiec
ul. Gnieźnieńska 55
tel.: +48 67 262 83 25
fax: +48 67 262 38 01
wagrowiec@farbykabe.pl

Doradca techniczny ds. renowacji zabytków:

Na terenie całego kraju:
606 793 228

Doradcy inwestycyjni:

696 404 344
535 001 595
535 001 596

Doradcy techniczno-handlowi:

PÓLNOCNY ZACHÓD 606 793 221
KALISKIE 606 793 218
KUJAWSKO POMORSKIE 606 793 219
WIELKOPOLSKIE WSCH 606 793 213
POMORSKIE 696 404 179
ZACH POMORSKIE 694 462 122
WIELKOPOLSKIE ZACH 696 404 037
TRÓJMIASTO 535 001 384
PÓLNOCNY WSCHÓD 696 404 171
MAZOWIECKIE 696 429 401
ŁÓDZKIE 606 793 227
MAZOWIECKIE PÓŁNOC 606 793 230
PODLASKIE 604 776 764
LUBELSKIE 697 505 109
GÓRNY ŚLĄSK 606 793 211
CZĘSTOCHOWSKIE 606 793 203
GÓRNY ŚLĄSK CENTRUM 606 830 331
GÓRNY ŚLĄSK POŁUDNIE 606 793 201
GÓRNY ŚLĄSK WSCHÓD 606 793 202
GÓRNY ŚLĄSK ZACHÓD 606 793 204
POŁUDNIE 606 793 206
MAŁOPOLSKIE 606 793 215
NOWOSĄDECKIE 696 429 399
BIELSKIE 694 462 117
ŻYWIECKIE 606 793 212
ŚWIĘTOKRZYSKIE 606 793 214
PODKARPACKIE 609 849 809
DOLNY ŚLĄSK 535 001 578
ZIELONOGÓRSKIE 696 429 402
OPOLSKIE 696 404 339
DOLNY ŚLĄSK ZACHÓD 606 793 205
DOLNY ŚLĄSK WSCHÓD 600 460 883

Farby KABE Polska Sp. z o.o.

40-742 Katowice, ul. Śląska 88

tel.: 32 204 64 60

fax: 32 204 64 66

info@farbykabe.pl

www.farbykabe.pl



Wszystkie informacje zawarte w niniejszym opracowaniu są oparte na naszej wiedzy, badaniach laboratoryjnych oraz doświadczeniach w zastosowaniach wyrobów Farby KABE. Niektóre przepisy techniczne i normy wyznaczają minimalne wymagania, które należy spełniać. Nie gwarantujemy, że wszystkie informacje zawarte w niniejszym opracowaniu są aktualne i nie ulegają zmianom. Wszelkie zmiany w przepisach i normach technicznych mogą wpłynąć na skuteczność i trwałość zastosowania wyrobów Farby KABE. Wszelkie zmiany w przepisach i normach technicznych mogą wpłynąć na skuteczność i trwałość zastosowania wyrobów Farby KABE. Wszelkie zmiany w przepisach i normach technicznych mogą wpłynąć na skuteczność i trwałość zastosowania wyrobów Farby KABE.

Wersja: 09/2012



Farby do wewnątrz

dyspersyjne | lazurujące
dyspersyjno-krzemianowe | na bazie spoiw specjalnych





PROLATEX

Farba lateksowa do ścian i sufitów

- Najwyższa jakość powłoki;
- Najwyższa odporność na zmywanie i szorowanie;
- Ekologiczna (bez LZO*), przyjazna dla ludzi i środowiska;
- Odporna na działanie wilgoci;
- Bardzo dobre krycie i duża wydajność;
- Najszerza paleta kolorów;
- Łatwa w utrzymaniu czystości;
- Szczególnie polecana do pomieszczeń reprezentacyjnych;
- Na podłoża mineralne i pokryte farbami;
- Matowa i półmatowa.

UWAGA:

Przed nanoszeniem farby, chłonne podłoża mineralne wymagają zagruntowania podkładem **AQUALIT** lub preparatem **BUDOGRUNT WG**.



OPTILATEX

Farba lateksowa do ścian i sufitów

- Wysoka jakość powłoki;
- Odporna na zmywanie i szorowanie;
- Ekologiczna (bez LZO*), przyjazna dla ludzi i środowiska;
- Głęboko matowa;
- Przyjemne malowanie;
- Doskonały efekt;
- Bogata paleta kolorów;
- Na podłoża mineralne i pokryte farbami.

UWAGA:

Przed nanoszeniem farby, chłonne podłoża mineralne wymagają zagruntowania podkładem **AQUALIT** lub preparatem **BUDOGRUNT WG**.



OPTIMA

Farba akrylowa do ścian i sufitów

- Odporna na zmywanie i szorowanie;
- Głęboko matowa;
- Bardzo dobre krycie;
- Przyjemne malowanie;
- Doskonały efekt;
- Na podłoża mineralne i pokryte farbami;
- Bogata paleta kolorów.

UWAGA:

Przed nanoszeniem farby, chłonne podłoża mineralne wymagają zagruntowania podkładem **AQUALIT** lub preparatem **BUDOGRUNT WG**.



PERFEKTA

Farba akrylowa do ścian i sufitów

- Bardzo dobre krycie;
- Duża odporność na zmywanie i szorowanie;
- Na podłoża mineralne i pokryte farbami;
- Przyjemne malowanie;
- Bogata paleta kolorów;
- Matowa.

UWAGA:

Przed nanoszeniem farby, chłonne podłoża mineralne wymagają zagruntowania podkładem **AQUALIT** lub preparatem **BUDOGRUNT WG**.



AQUATEX

Farba dyspersyjno – krzemianowa do ścian i sufitów

- Doskonałe krycie;
- Mineralny charakter;
- Najwyższa odporność na zmywanie i szorowanie;
- Wysoka paroprzepuszczalność;
- Nie wymaga gruntowania;
- Krótszy okres sezonowania nowych podłoży mineralnych;
- Na podłoża mineralne i pokryte farbami;
- Szczególnie zalecana na podłoża mineralne oraz górne powierzchnie ścian i sufity w pomieszczeniach mokrych;
- Głęboko matowa;
- Kolory możliwe do uzyskania przy użyciu pigmentów nieorganicznych.




LAZUR W

Farba lazurująca do wykonywania specjalnych efektów dekoracyjnych

- Nieograniczone możliwości dekoracji wnętrz;
- Efekt laserunku;
- Stosowana jako warstwa wykończeniowa w połączeniu z farbami kryjącymi;
- Półprzezroczysta;
- Półmatowa;
- Kolory wg kolekcji KABE.

UWAGA:

Przed nanoszeniem farby, podłoże wymaga jednokrotnego przemalowania farbą **PROLATEX** lub **AKRYLATEX W**.



MILAMAT

Farba na plamy i zacieki do ścian i sufitów

- Skutecznie izoluje nawet najbardziej uporczywe plamy i zabrudzenia;
- Duża odporność na zmywanie i szorowanie;
- Na podłoża mineralne i pokryte farbami;
- Matowa;
- Biała.

UWAGA:

Przed nanoszeniem farby, chłonne podłoża mineralne wymagają zagruntowania podkładem **AQUALIT** lub preparatem **BUDOGRUNT WG**.



Notatki:

* LZO – lotne związki organiczne